



Détecteurs photoélectriques : OsiSense XU



Portée				M18 Métal			M18 Plastique			Miniature				
Réflexion directe  (E/R)	0.6 m	DC3	PNP	câble	XUB5BP	A	NL2	XUB5AP	A	NL2	1 m	XUM5AP	C	NL2
				connecteur 4P	XUB5BP	A	NM12	XUB5AP	A	NM12		XUM5AP	C	NM8
		NPN	câble	XUB5BN	A	NL2	XUB5AN	A	NL2	XUM5AN		C	NL2	
			connecteur 4P	XUB5BN	A	NM12	XUB5AN	A	NM12	XUM5AN		C	NM8	
	0.1 m	DC3	PNP	câble	XUB4BP	A	NL2	XUB4AP	A	NL2				
				connecteur 4P	XUB4BP	A	NM12	XUB4AP	A	NM12				
NPN		câble	XUB4BN	A	NL2	XUB4AN	A	NL2						
		connecteur 4P	XUB4BN	A	NM12	XUB4AN	A	NM12						
Reflex polarisé  (E/R)	2 m	DC3	PNP	câble	XUB9BP	A	NL2	XUB9AP	A	NL2	5 m	XUM9AP	C	NL2
				connecteur 4P	XUB9BP	A	NM12	XUB9AP	A	NM12		XUM9AP	C	NM8
		NPN	câble	XUB9BN	A	NL2	XUB9AN	A	NL2	XUM9AN		C	NL2	
			connecteur 4P	XUB9BN	A	NM12	XUB9AN	A	NM12	XUM9AN		C	NM8	
	Accessoire : réflecteur				XUZC50			XUZC50			XUZC50			
	Reflex  (E/R)	4 m	DC3	PNP	câble	XUB1BP	A	NL2	XUB1AP	A	NL2			
connecteur 4P					XUB1BP	A	NM12	XUB1AP	A	NM12				
NPN			câble	XUB1BN	A	NL2	XUB1AN	A	NL2					
			connecteur 4P	XUB1BN	A	NM12	XUB1AN	A	NM12					
Accessoire : réflecteur				XUZC50			XUZC50							
Barrage  (E) (R)		15 m	DC3	PNP	câble	XUB2BP	A	NL2R	XUB2AP	A	NL2R	15 m	XUM2AP	C
	connecteur 4P				XUB2BP	A	NM12R	XUB2AP	A	NM12R	XUM2AP		C	NM8R
	NPN		câble	XUB2BN	A	NL2R	XUB2AN	A	NL2R	XUM2AN	C		NL2R	
			connecteur 4P	XUB2BN	A	NM12R	XUB2AN	A	NM12R	XUM2AN	C		NM8R	
	Accessoire : émetteur				câble	XUB2BKSNL2T			XUB2AKSNL2T			XUM2AK	C	NL2T
					connecteur 4P	XUB2BKSNM12T			XUB2AKSNM12T			XUM2AK	C	NM8T
Fonction de sortie				NO		A		A		NO ou NC	C			
				NC		B		B						

Multimode Effacement de l'arrière plan (EFFAR) Réflexion directe (RD) Reflex polarisé (RP) Barrage (B)	DC3	PNP	câble	XUB0BPSNL2	XUB0APSNL2	XUM0APSAL2	
			connecteur 4P	XUB0BPSNM12	XUB0APSNM12	XUM0APSAM8	
		NPN	câble	XUB0BNSNL2	XUB0ANSNL2	XUM0ANSAL2	
			connecteur 4P	XUB0BNSNM12	XUB0ANSNM12	XUM0ANSAM8	
			Portée		Effacement d'arrière-plan : 0,12 m	Réflexion directe : 0,3 m	EFFAR : 0,1 m
	Fonction de sortie		NO ou NC	Reflex polarisé : 3 m	Barrage : 20 m	RP : 3 m	B : 10 m
Accessoire : émetteur	DC		câble	XUB0BKSNL2T	XUB0AKSNL2T	XUM0AKSAL2T	
			connecteur 4P	XUB0BKSNM12T	XUB0AKSNM12T	XUM0AKSAM8T	

Réflecteurs				Kit de fixation à rotule 3D		Équerre sur rotule pour détecteurs et réflecteur XUZC50	Équerre sur rotule avec capot de protection	Tige M12	Support pour tige M12
									
XUZC24	XUZC80	XUZC50	XUZC100	XUB	XUZB2003				
				XUM0	XUZM2003				
				XUK...	XUZK2003	XUZK2004			
				XUX...	XUZX2003	XUZX2004			
								XUZ2001	XUZ2003



XU.....M8:
Connecteur M8 4 contacts



XU.....M12:
Connecteur M12 4 contacts

* Pour un prolongateur en PVC, ajouter dans la référence la lettre V après la lettre P, exemple: XZCPxxxxxx devient XZCPVxxxxxx

Détecteurs photoélectriques : OsiSense XU




					Portée		Compact 50x50 mm				Compact 92x71 mm				
Réflexion directe 	1 m	DC3	PNP	câble	XUK5AP	A	NL2	2,1 m	DC3	PNP	bornier	XUX5AP	A	NT16	
				connecteur 4P	XUK5AP	A	NM12				connecteur 4P	XUX5AP	A	NM12	
		NPN	câble	XUK5AN	A	NL2	NPN	bornier	XUX5AN	A	NT16				
			connecteur 4P	XUK5AN	A	NM12		connecteur 4P	XUX5AN	A	NM12				
		AC/DC	Relais	câble	XUK5ARC		NL2	AC/DC	Relais	bornier	XUX5ARC		NT16		
		Fonction de sortie		NO				A					A		
		NC				B					B				
Reflex polarisé 	5 m	DC3	PNP	câble	XUK9AP	A	NL2	11 m	DC3	PNP	bornier	XUX9AP	A	NT16	
				connecteur 4P	XUK9AP	A	NM12				connecteur 4P	XUX9AP	A	NM12	
		NPN	câble	XUK9AN	A	NL2	NPN	bornier	XUX9AN	A	NT16				
			connecteur 4P	XUK9AN	A	NM12		connecteur 4P	XUX9AN	A	NM12				
		AC/DC	Relais	câble	XUK9ARC		NL2	AC/DC	Relais	bornier	XUX9ARC		NT16		
		Accessoire : réflecteur				XUZC50						XUZC50			
Reflex 	7 m	DC3	PNP	câble	XUK1AP	A	NL2	14 m	DC3	PNP	bornier	XUX1AP	A	NT16	
				connecteur 4P	XUK1AP	A	NM12				connecteur 4P	XUX1AP	A	NM12	
		NPN	câble	XUK1AN	A	NL2	NPN	bornier	XUX1AN	A	NT16				
			connecteur 4P	XUK1AN	A	NM12		connecteur 4P	XUX1AN	A	NM12				
		AC/DC	Relais	câble	XUK1ARC		NL2	AC/DC	Relais	bornier	XUX1ARC		NT16		
		Accessoire : réflecteur				XUZC50						XUZC50			
Barrage 	30 m	DC3	PNP	câble	XUK2AP	A	NL2R	40 m	DC3	PNP	bornier	XUX2AP	A	NT16R	
				connecteur 4P	XUK2AP	A	N				M12R	connecteur 4P	XUX2AP	A	NM12R
		NPN	câble	XUK2AN	A	NL2R	NPN		bornier	XUX2AN	A	NT16R			
			connecteur 4P	XUK2AN	A	NM12R			connecteur 4P	XUX2AN	A	NM12R			
		Accessoire : émetteur				câble	XUK2AKS		NL2T			bornier	XUX0AKS		SAT16T
						connecteur 4P	XUK2AKS		NM12T			connecteur 4P	XUX0AKS		SAM12T
		AC/DC	Relais	câble	XUK2ARC		NL2R	AC/DC	Relais	bornier	XUX2ARC		NT16R		
				câble	XUK2ARC		NL2T					bornier	XUX0ARC		TT16T

Multimode	DC3 PNP/NPN	câble	XUK0AKSAL2	DC3 PNP/NPN	bornier	XUX0AKSAT16		
		connecteur 4P	XUK0AKSAM12		connecteur 4P	XUX0AKSAM12		
	AC/DC	Relais	câble	XUK0ARCTL2	AC/DC	Relais	bornier	XUX0ARCTT16
	Effacement d'arrière-plan : 0,28 m		Réflexion directe : 0,8 m		Effacement d'arrière-plan : 1,3 m		Réflexion directe : 2 m	
Reflex polarisé : 4 m		Barrage : 30 m		Reflex polarisé : 11 m		Barrage : 40 m		
Accessoire : émetteur	DC	câble	XUK0AKSAL2T	DC	bornier	XUX0AKSAT16T		
		connecteur 4P	XUK0AKSAM12T		connecteur 4P	XUX0AKSAM12T		
	AC/DC	câble	XUK0ARCTL2T	AC/DC	bornier	XUX0ARCTT16T		


Autres fixations

Équerres simples





	standard	à rotule
XUB	XUZA118 (inox)	XUZA218 (Plastique)
XUM	XUZAM02	—
XUK	XUZA51	—
XUX	XUXZ2000	—

DC3 24 V



AC/DC Relais 24...240 V



Prolongateurs en PUR (femelle)*					Connecteurs (femelle)			
M12		Droit	Coudé	Coudé à LED PNP	M12		Droit	Coudé
4 contacts	2 m	XZCP1141L2	XZCP1241L2	XZCP1340L2	4 contacts (1)		XZCC12FDM40B	XZCC12FCM40B
	5 m	XZCP1141L5	XZCP1241L5	XZCP1340L5	4 contacts (2)		XZCC12FDP40B	XZCC12FCP40B
	10 m	XZCP1141L10	XZCP1241L10	XZCP1340L10			(1) Bague métallique	(2) Bague plastique

(1) Bague métallique (2) Bague plastique

* Pour un prolongateur en PVC, ajouter dans la référence la lettre V après la lettre P, exemple: XZCPxxxxx devient XZCPVxxxxx