



Principales

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Conformité	Lexium 32
Protocole de communication	EtherCAT
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	100 Mbps
Distance maximale entre les appareils	100 m pour 100 Mbps
Adressage	Adressage logique Adresse nœud Adresse de position
Service communication	Support PDO et SDO Mode vitesse CiA 402 du profil d'entraînement se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402) CANopen plus EtherCAT (CoE)
Type d'affichage	1 DEL pour état d'entrée 1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur 1 DEL pour état de la sortie

Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------