




Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Einsatzbereich

Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar]	100

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	57,9
Abmessungen [mm]	M18 x 1,5
Gewindebezeichnung	M18 x 1,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm]	50
Sensorikanschluss	M18 x 1,5 Innengewinde
Prozessanschluss	G 1/2
Eintauchtiefe [mm]	21; (Messfühler SID, SFD, TN)

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Dichtungen: 1, NBR faserverstärkt
----------------------	-----------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Bei Anwendungen >30 bar geeigneten Hochdruckadapter verwenden. Bei Anwendung im Trinkwasserbereich mitgelieferte Dichtungen durch geeignete ersetzen!
Verpackungseinheit	1 Stück