

NH-Sicherungslastschaltleisten

NH strip-type fuse-switch-disconnectors

NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 00-3 zum Aufbau auf IP20-geschützte Sammelschienenensysteme *NH strip-type fuse-switch-disconnectors size 00-3 for mounting on IP20-protected busbar systems*



Vorteile, die überzeugen *Convincing advantages*

Neue Dimension der Sicherheit

- Variable Anordnung von NH-Sicherungslastschaltleisten durch Spezial-Kontaktiersystem ohne Unterbrechung des Berührungsschutzes
- IP20-Schutz auch auf der Schienenrückseite

A new dimension of safety

- Variable arrangement of NH strip-type fuse-switch-disconnectors while maintaining IP20 protection level by means of special contact system
- IP20 protection level from rear access to busbars



Einfache Montage

- Schnelle Montage der NH-Sicherungslastschaltleisten durch spezielle Sammelschienenkontakte und Führungselemente
- Einfache Längenanpassung durch Markierungsraster

Easy installation

- Quick installation of NH strip-type fuse-switch-disconnectors by means of special busbar contacts and guide elements
- Easy length adjustment by marking lines



Hohe Effizienz

- Hochbelastbare Kontaktelemente bis 800A bei einfachster Befestigung auf der Sammelschiene mittels Inbusschraube
- Verwendung von Standard-Flachschienen – kein Spezialschienenprofil notwendig

High efficiency

- Heavy-duty contact elements up to a current rating of 800A designed for very easy busbar mounting by means of allen screws
- Convenient application on standard rectangular bus bars – no need of special busbar profile type busbars



Einzigartig flexibel

- Nur zwei Abdeckprofile für Schienenbreiten von 30-60mm und 60-120mm
- Für Schiendicken von 5-10mm
- Beliebig anreihbar unter stetiger Beibehaltung des Rastermaßes

Unsurpassed flexibility

- Only two protective profiles required to cover busbar widths ranging from 30 to 60mm and 60 to 120mm
- Suitable for bus bar thickness ranging from 5 to 10mm
- Modular side-by-side mounting





Größe 00-3 > 185mm Sammelschienensystem > DELTA Kontaktsystem > **Aufbau auf IP20-geschütztes Sammelschienensystem**
Size 00-3 > 185mm busbar system > DELTA contact system > **Mounting on IP20-protected busbar systems**

Größe Size	I _e [A]	Schaltbarkeit Switchability	Kabelanschluss Cable Terminal	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	160	3-polig / 3-pole	Rahmenklemme 10-95 ² Frame clamp 10-95 ²	SL00-3x3/185/KU00/IP20	L5066016
1	250		Rahmenklemme 25-300 ² Frame clamp 25-300 ²	SL1-3x3/9/KM2G/IP20	L1096056
2	400		Rahmenklemme 25-300 ² Frame clamp 25-300 ²	SL2-3x3/9/KM2G/IP20	L2096081
			Rahmenklemme 25-300 ² Frame clamp 25-300 ²	SL2-3SR/3x3/9/KM2G/IP20	L2016003
			2 Rahmenklemme 25-300 ² 2 Frame clamp 25-300 ²	SL2-3SR/3x3/9/KM2Gx2/IP20	L2016004
3	630		Rahmenklemme 25-300 ² Frame clamp 25-300 ²	SL3-3x3/9/KM2G/IP20	L3096083
			Rahmenklemme 25-300 ² Frame clamp 25-300 ²	SL3-3SR/3x3/9/KM2G/IP20	L3016007
			2 Rahmenklemme 25-300 ² 2 Frame clamp 25-300 ²	SL3-3SR/3x3/9/KM2Gx2/IP20	L3016008

NH-Sicherungs-
leisten
NH strip-
fuseways

NH-Sicherungs-
lastschaltleisten
NH strip-
type fuse-switch-
disconnectors

NH-Sicherungs-
lasttrenn-
schalter
NH fuse-switch-
disconnectors

C|O|S|M|O®
C|O|S|M|O®



IP20-Flatschienenabdecksystem / IP20-Flat-bar shroud system

Größe Size	Sammelschienenbreite Busbar widthness	Sammelschienenendicke Busbar thickness	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
1	30-60mm	5-6mm	AP-IP20/6mm/30-60	S8901371
	30-60mm	8-10mm	AP-IP20/10mm/30-60	S8901372
2	60-120mm	5-6mm	AP-IP20/6mm/80-120	S8901373
	60-120mm	8-10mm	AP-IP20/10mm/80-120	S8901374

Klemmen
Terminals

Anhang
Appendix

Technische Daten / Technical data

Profillänge Vorderseite / length of profile front side	364mm +/- 1mm
Profillänge Rückseite / length of profile rear side	392mm +/- 1mm

Zubehör / Accessories	Technische Daten / Technical data	Maßzeichnungen / Dimensions
Seite / Page: SL-27ff.	Seite / Page: SL-35f.	Seite / Page: SL-51, SL-53*

*Darstellung ohne IP20-Kontaktsystem / Drawing without IP20-contact system