

## XARSK8L12W

eXLhoist - starter kit - base ZARB12W - cde  
ZART8L - chargeur ZARC01 et access.



### Principales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                 | Harmony XAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonction produit                  | Poste de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom abrégé de l'appareil          | XARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de station de contrôle       | Sans fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Application spécifique du produit | Applications levage<br>Manutention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de canaux                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions application             | Fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/IEC 62061<br>Fonction d'arrêt : SIL 2 maximum (Jusqu'à PL d/category 3) se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) se conformer à EN/IEC 62061<br>Fonction d'arrêt d'urgence : SIL 3 maximum (Jusqu'à PL e/category 4) se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/IEC 62061<br>Fonction mouvement : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/ISO 13849-1<br>Fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/IEC 62061<br>Fonction de limitation : SIL 1 maximum (Jusqu'à PL c/category 1) se conformer à EN/ISO 13849-1 |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Composition du kit              | Logiciel de configuration<br>Émetteur<br>Câble<br>Base<br>Bandoulière<br>Support |
| Portée de fonctionnement        | 100 m dans l'air                                                                 |
| Entrée de câble                 | Presse-étoupe                                                                    |
| Type de réseau de communication | Sans fil : BLE (Bluetooth Low Energy)                                            |
| Fréquence de transmission       | 2.4 GHz                                                                          |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifications radio            | ANATEL<br>SRRC<br>FCC<br>RSS<br>ICASA<br>ARIB                                                                                                                                                                                                                                                 |
| humidité relative               | 0...95 % (temperature : -20...45 °C) (stockage)                                                                                                                                                                                                                                               |
| compatibilité électromagnétique | Résistance aux champs électromagnétiques : 10 V/m classe B se conformer à IEC 61000-4-3<br>Tenue aux décharges électrostatiques : 4 kV classe B (avec contact) se conformer à IEC 6100-4-11<br>Tenue aux décharges électrostatiques : 8 kV classe B (dans l'air) se conformer à IEC 6100-4-11 |
| normes                          | Sécurité : EN/IEC 60204-1<br>Sécurité : EN/ISO 13849-1<br>Sécurité : EN/IEC 62061<br>Sécurité : EN/IEC 61508                                                                                                                                                                                  |

Sécurité : EN/ISO 13850  
Applications levage : EN/IEC 60204-32  
Applications levage : EN 13557  
Applications levage : EN 12077-2  
Applications levage : EN 15011  
Applications levage : EN 14439  
Applications levage : EN 14492  
Radio : ETSI EN 301 489-1  
Radio : ETSI EN 301 489-3  
Radio : ETSI EN 301 489-17  
Radio : ETSI EN 300 440-2  
Radio : ETSI EN 300 328  
Radio : FCC Part 15  
Radio : RSS GEN issue 3  
Radio : RSS 210 issue 8  
Radio : ARIB STD-T81

certifications du produit

CE  
C-Tick  
UL  
CSA  
EAC  
JIS  
KC

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                   |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 1415 - Schneider déclaration de conformité électrique |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                     |
| Profil environnemental du produit     | Disponible                                                              |
| Instructions de fin de vie du produit | Disponible                                                              |