

XAWF140EX
BOITE A BOUTON ATEX METALLIQUE UN
BOUTON TOURNANT A DEUX POSITIONS CLE
455



Principales

Gamme de produits	Harmony XAW
Fonction produit	Poste de commande complet
Nom abrégé de l'appareil	XAWF
Application de la boîte pendante	Fonction de démarrage/arrêt
Matière	Métal
Composition de la boîte de commande	1 bouton-tournant à clé, noir position maintenue 1 "O" + 1 "F"

Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	80 mm
Profondeur	77 mm
Hauteur	80 mm
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Numéro de clé	455
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,25 à 120 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,1 A à 600 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,27 A à 250 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,55 A à 125 V DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 1,2 A à 600 V AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1

Environnement

température de fonctionnement	-20...60 °C
catégorie de surtension	I se conformer à IEC 60536
degré de protection IP	IP65 IEC 60529
normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-31 : 2009 CEI 60079-0 : 2007 CEI 60079-31 : 2008 EN 60947-5-4
directives	94/9/CE - directive ATEX
zone poussière	Zone 21 - 22
certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------