

Verfügbarkeit: Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys F
Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX1FH
Kompatible Produktfamilie	TeSys F LC1F Schütz
Produktkompatibilität	LC1F265 LC1F330
Steuerstromkreis-Typ	AC 40...400 Hz
Steuerkreisspannung	220...230 V AC 40...400 Hz
Mittlerer Widerstand	70.6 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C 1578 Ohm Halten bei 20 °C
Ansprechzeit	100...170 ms Öffnung 40...65 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer	10 Mcycles
Betriebsrate	<= 2400 cyc/h bei <= 55 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	0,85...1,1 Uc bei 55 °C betriebsbereit 40...400 Hz 0,35...0,55 Uc bei 55 °C Abfall 40...400 Hz
Anzugsleistung in VA	650 VA bei 20 °C (cos φ 0.9) 40...400 Hz
Halteleistungsaufnahme in VA	10 VA bei 20 °C (cos φ 0.3) 40...400 Hz
Wärmeableitung	8 W bei 40...400 Hz

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	> -5...55 °C
Produktgewicht	0,75 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0830 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungshandbuch

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Product Life Status : **Lieferbar**