

## PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c

774738



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/monitored start UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

## Caractéristiques techniques

Certifications:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Possibilités d'application:	Surveillance instantanée des arrêts d'urgence;Surveillance de barrières immatérielles Type 2 ave;Surveillance de barrières immatérielles Type 2 san;Surveillance de barrières immatérielles Type 4;Relais de surveillance de protecteurs mobiles
Modes de fonctionnement:	Monocanal;réarmement automatique;À deux canaux;réarmement manuel;Détection des courts-circuits;réarmement manuel auto-contrôlé;sans détection des courts-circuits
Norme de produits:	EN 60947-5-1
Normes:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tension d'alimentation (V):	230,0
Type de tension d'alimentation:	AC
Type de bornier:	fixe
Type de bornier:	Bornier à vis
Contacts de sécurité instantanés:	3
Nombre de contacts d'information:	1
Catégorie d'arrêt:	0
Courant max.pour DC13 I(6 manœuvres/min):	7.0 A
Courant max. pour AC15:	5.0 A
Dimension largeur:	45.0 mm
Dimensions hauteur:	87.0 mm
Dimension profondeur:	121.0 mm

Poids brut:	380 g
Poids net:	370 g
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C

## Accessoires en option



774090

CAPOT P-93