



Modèle

Référence: ARCA 507030
Référence produit: 8120031
Description: Coffret Polycarbonate,
Remarques: Porte Grise, serrure 2 points,
charnières sur le petit côté

Code EAN: 6418074086006
Nombre électrique:
Finlande: 3424062
Classification électrique au Danemark: 8212095384
Classification électrique en Suède: 2500119

Comprend: Fond de coffret, porte avec joint PURE, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions:			Accessoires:		
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070	Platine de montage perforée
en pouces:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050	Platine de montage multiperforée
				MPX ARCA 7050	Platine de montage
Materials:				DRS ARCA 507030	Châssis et plastron isolant
Matériau:	Polycarbonate			IDS ARCA 5070	Kit de porte intérieure
Couleur de l'embase:	RAL 7035			PMK ARCA 70	Kit de fixation sur Poteau
Couleur du couvercle:	RAL 7035			RCS ARCA 5070	
Matériau du joint:	Polyuréthane			SBK ARCA 50	Kit de barres verticales
				SBK ARCA 70	Kit de barres verticales
Températures:				DSP ARCA LM	Porte bouchon ARCA, à gauche, 7050-8060
Température °C (en crête):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA RM	Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
Température °C (utilisation continue):	-40 ... 80 °C				
Température °F (en crête):	-40 ... 250 °F				
Température °F (utilisation continue):	-40 ... 175 °F				
Accessoires:					
MPS ARCA 7050	Platine de montage				

